

## XB5 pushbuttons

### XB5 สวิตช์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas หรือ Food & Beverage
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, UL และ CSA
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคปิด

### ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (หัว+ตัว)

รายละเอียด	คอนแทค	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์กดออกเหนือ กัดแข็งกลับ	1 NO	ดำ Ø 40 มม.	XB5AC21	520
	1 NO	เขียว Ø 40 มม.	XB5AC31	775
สวิตช์กดออกเหนือ กัดลัดวงจรกลับเพื่อคลาย	1 NC	แดง Ø 40 มม.	XB5AT842	580
	1 NC	แดง Ø 40 มม.	XB5AS842	650



หมายเหตุ : หากต้องการคอนแทคเปิด ปิด หรือ หัว แบบอื่นฯ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

## XB5 Selector switches

### XB5 สวิตช์เลือกต่อ Ø 22 มม. แบบพลาสติก

- แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas หรือ Food & Beverage
- ส่วนฐานและส่วนหัว ทำจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, UL และ CSA
- กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคปิด

### ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (หัว+ตัว)

รายละเอียด	คอนแทค	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
สวิตช์ที่เคดเคเตอร์ ที่จับแบบมาตรฐาน	2 ตำแหน่ง - 2 NO	XB5AD21	620
	2 ตำแหน่ง - 2 NO + 1 NC	XB5AD25	620
	2 ตำแหน่ง - 2 NO + 1 NC จากขวายและซ้าย	XB5AD41	620
สวิตช์ที่เคดเคเตอร์ ที่จับแบบมาตรฐาน	3 ตำแหน่ง - 2 NO	XB5AD33	650
	3 ตำแหน่ง - 2 NO + 1 NC จากขวายและซ้าย	XB5AD53	620
	3 ตำแหน่ง - 2 NO + 1 NC จากขวายและซ้าย	XB5AD21	490
สวิตช์ที่เคดเคเตอร์ ที่จับแบบมาตรฐาน	2 ตำแหน่ง - 2 NO	XB5A.L25	885
	3 ตำแหน่ง - 2 NO	XB5A.L33	630
	3 ตำแหน่ง - 2 NO + 1 NC จากขวายและซ้าย	XB5A.L53	660



หมายเหตุ : หากต้องการคอนแทคเปิด ปิด หรือ หัว แบบอื่นฯ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย